GLOSSMETRO KSJ – mod. MG268-F2

Glossometro misuratore del GLOSS versione completa, portatile dal design gradevole e semplice da utilizzare a TRE angoli 20° 60° 85° di osservazione del Gloss.

Impiego Universale:
Superfici di metallo - alluminio anodizzato – carta e cartone e altro.
Prodotti verniciati e superfici lucide di automobili, dispositivi elettronici e strumenti musicali
Pannelli di legno, marmo, granito e ceramiche nell'industria della decorazione
Inchiostri da stampa, carta da stampa e astucci industria dell'imballaggio.
Caratteristiche:
Elegante leggero facile da utilizzare
Interfaccia: Seriale RS232 + Software Data Operator
Memoria: 1000 misurazioni o 999 gruppi
La fornitura comprende:
Strumento, supporto working station, Certificati, KSJ software, Cavo di collegamento, USB adapter su richiesta a pagamento, manuale d'uso e borsa.
Garanzia anni 1

Parametri tecnici	Unità di misura	Parametri
Reading Range	GU	0>199.9>1000
Deviazione	GU	±1.5 - ±1.5
Area di misurazione	mm^2	12x60
Angolo di misurazione	Deg.	20°-60°-85°
Dimensioni (L×W×H)	mm^3	155×48×75
Peso	gr	400
Fornitura elettrica	Una pila AA - 1.2v-1.5v,Ricaricabile o alkaline	

Piastra di calibrazione integrata nello strumento
I glossmetri sono costruiti in accordo alle norme ISO 2813 e GB9754 , compatibile ASTM D523 , ASTM D2457 - ISO7668 - DIN67530 - JIS Z 8741 - BS3900 .
I parametri tecnici conformi con JJG696-2002 .

Via Piemonte 26 - 20070 Vizzolo P. - Milano
Web **www.unionprint.it** Email - **contatto@unionprint.it**
Tel. 0298230277 Fax. 0298230560

UNIONPRINT ® S.R.L.