

GLOSSMETRO KSJ – mod. MG6-F1



Glossometro misuratore del GLOSS standard, angolo di misurazione a 60°

Impiego:

Misurazione della lucentezza della superficie di materiali rivestiti come vernici, pitture a forno, rivestimenti, inchiostri, ecc.

Misurazione della brillantezza sulla superficie di materiali decorativi architettonici come pietra, piastrelle di ceramica e profili.

Misurazione della lucentezza superficiale di carta, plastica e pellicole.

Misurazione della lucentezza di altre superfici materiali.

Caratteristiche:

Elegante leggero facile da utilizzare

Un tasto per tutte le operazioni quindi facile da utilizzare

Precise e ripetibili misurazioni

LCD digital display

Segnalatore acustico

Basso Voltaggio e indicazioni delle funzioni

spegnimento automatico

Parametri tecnici	Unità di misura	Parametri
Reading Range	GU	0~199.9
Deviazione	GU	±1.2
Area di misurazione	mm	14×30
Angolo di misurazione	Deg.	60°
Dimensioni (L×W×H)	mm	123×38×65
Peso	gr	300
Fornitura elettrica	Una pila AA - 1.2v-1.5v, Ricaricabile o alkaline	

Piastra di calibrazione integrata nello strumento

I glossmetri sono costruiti in accordo alle norme ISO 2813 e GB9754 , compatibile ASTM D523 , ASTM D2457 - ISO7668 - DIN67530 - JIS Z 8741 - BS3900 .

I parametri tecnici conformi con JJG696-2002 .

Dotazione dello strumento: valigetta, certificato di calibrazione, piastra per la calibrazione.

Via Piemonte 26 - 20070 Vizzolo P. - Milano
Web www.unionprint.it Email - contatto@unionprint.it
Tel. 0298230277 Fax. 0298230560

