GLOSSMETRO KSJ – mod. MG6-F1

Glossometro misuratore del GLOSS versione standard, portatile dal design gradevole e dalla semplicità di utilizzo angolo di misurazione a 60°

Impiego:
Superfici di metallo e alluminio anodizzato
Prodotti verniciati e superfici lucide di automobili, dispositivi elettronici e strumenti musicali
Pannelli di legno, marmo, granito e ceramiche nell'industria della decorazione
Inchiostri da stampa, carta da stampa e astucci industria dell'imballaggio.

Caratteristiche:
Elegante leggero facile da utilizzare
Un tasto per tutte le operazioni quindi facile da utilizzare
Precise e ripetibili misurazioni
LCD digital display
Segnalatore acustico
Basso Voltaggio e indicazioni delle funzioni
spegnimento automatico

Parametri tecnici	Unità di misura	Parametri
Reading Range	GU	0.0~199.9
Deviazione	GU	±1.2
Area di misurazione	mm^2	20×10
Angolo di misurazione	Deg.	60°
Dimensioni (L×W×H)	mm^3	123×38×65
Peso	gr	300
Fornitura elettrica	Una pila AA - 1.2v-1.5v,Ricaricabile o alkaline	

Piastra di calibrazione integrata nello strumento

I glossmetri sono costruiti in accordo alle norme ISO 2813 e GB9754 , compatibile ASTM D523 , ASTM D2457 - ISO7668 - DIN67530 - JIS Z 8741 - BS3900 .
I parametri tecnici conformi con JJG696-2002 .

Via Piemonte 26 - 20070 Vizzolo P. - Milano
Web **www.unionprint.it** Email - **contatto@unionprint.it**
Tel. 0298230277 Fax. 0298230560

UNIONPRINT ® S.R.L.